

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMIENIA NATURALNEGO

1. UŻYTKOWANIE

Użytkowanie kamienia naturalnego na schodach zewnętrznych polega na jego normalnej eksploatacji w tego typu miejscach, tj. komunikacja piesza. Wytrzymałość kamienia polega na jego równomiernym i ciągłym obciążeniu, nie należy narażać materiału na nagłe uderzenia, szczególnie o większej sile, gdyż materiał może zostać mechanicznie uszkodzony.

2. CZYSZCZENIE

Do regularnego czyszczenia wystarczy zamiatanie miotłą, w przypadku naniesienia błota - woda i myjka ciśnieniowa np. karcher lub inne podobne. Raz na kilka myć zaleca się użyć specjalnych płynów do mycia z przeznaczeniem do kamienia naturalnego, dostępnego w większości marketów budowlanych, używanych zgodnie z instrukcją na oryginalnym opakowaniu.

3. WYWABIANIE PLAM

Jeśli pojawią się plamy, których nie usuwa kilkukrotne intensywne mycie, należy wezwać firmę profesjonalnie zajmującą się czyszczeniem.

4. IMPREGNACJA

W razie potrzeby impregnacji należy zastosować środki impregnujące dostępne w marketach budowlanych z przeznaczeniem do kamienia naturalnego i postępować wg instrukcji na oryginalnym opakowaniu lub zgłosić się do zakładu kamieniarskiego celem zamówienia usługi impregnacji.